

# МАЛОГАБАРИТНИЙ ТАРКТОР ТМ-10



Багатоцільовий малогабаритний трактор є незамінним помічником при обробітці різних сільськогосподарських культур на дрібноконтурних ділянках, в овочівництві, тваринництві, а також при виконанні транспортних робіт.

Малогабаритний трактор як універсальний енергетичний засіб побудований за блочно-модульним принципом шляхом жорсткого замкового з'єднання енергосилового блоку і технологічного модуля. Виконується, за бажанням замовника, з колісною формулою 3К1 або 4К2. Така компоновка дозволяє легко і швидко нарощувати на енергосиловий блок різні технологічні модулі, одержуючи

спеціалізовану малогабаритну техніку для механізації робіт, які до теперішнього часу виконувались вручну.

Наявність напівнезалежного і синхронного валів відбору потужності, швидкостиковочної будови модулів, шести передач переднього і трьох передач заднього ходу, штангового рульового керування дозволяє використовувати його як мотоблок і малогабаритний трактор з широким набором сільськогосподарських машин. Він може застосовуватися для механізації технологічних процесів по обробітку сільгоспкультур на незручних ділянках, де застосування великої техніки неможливе або економічно недоцільне. Може здійснювати оранку, боронування, фрезерування ґрунту, суцільну і міжрядну культивуації, косіння трав на сіно, привід малоенергоємних стаціонарних машин, обприскування, планування ґрунту бульдозерним відвалом, а також перевозити вантажі до 250 кг в платформі, до 500 кг в причіпному візку і ін.

#### ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Двигун:

тип	двотактний, одноциліндровий повітряного охолодження
-----	---

експлуатаційна

потужність, кВт	4,5 <sup>+0,5</sup>
-----------------	---------------------

номінальна частота  
обертання колінчастого

валу, с <sup>-1</sup>	50
-----------------------	----

Тип коробки передач	механічна, трьохвальна, трьохходова з подовжнім розташуванням валів
---------------------	---

Число передач:

переднього ходу	6
-----------------	---

заднього ходу	3
---------------	---

Швидкість руху, км/год:	
переднього ходу:	
найменша пішохідна	1,30
найбільша робоча	6,66
транспортна	17,2
заднього ходу:	
якнайменша	3,08
найбільша	7,88
База малогабаритного трактора, мм	
	1250
Колія коліс:	
ведучих	540, 725
передніх	900
Дорожній просвіт	264
Колеса:	
напрявні	5"–10"
ведучі	6"–12"
Вантажопідйомність кузова малогабаритного трактора, кг, не більше	
	250
Маса малогабаритного трактора (експлуатаційна з кузовом), кг	
	160